

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

1 / G / FLEX / O	1.24	78	GUAINA UL 90°C - ESENTE PIOMBO CON BUONE QUALITÀ DI RESISTENZA AGLI OLII Sheath which is UL 90°C - Lead Free With Good Qualities of Resistance to Oils
VB 01 / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.49	87	Speciale PVC per guaina, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo RZ, CEI EN 50363 Tipo T11 and T12, CEI EN 50363 tipo TM1 and TM2,
VB 01 / T / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.48	86	Speciale PVC per guaina ad alta stabilità termica, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for high thermal stability sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: IEC 60502 tipo ST2, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 Tipo TM1 e TM2, CEI EN 50363 Tipo T11 e T12, VDE 0207 Tipo Y13,
VB 01 / T	1.48	87	Speciale PVC per guaina ad alta stabilità termica, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for high thermal stability sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: IEC 60502 tipo ST2, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 Tipo TM1 e TM2, CEI EN 50363 Tipo T11 e T12, VDE 0207 Tipo Y13,
VB 12 / A / TOYS	1.43	85	GUAINA DI QUALITÀ TM2 - ANTIFIAMMA - USO GIOCATTOLE PVC CONFORME ALLA DIRETTIVA 2009/48/CE E 2005/84/CE Sheath which is Flame Retardant and with TM2 Quality - Use for toys Pvc comply with 2009/48/CE and 2005/84/CE Rules
VB 12 / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.42	78	PVC per guaine cavi, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for Sheath cables, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM2,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 12 / F / RUGOSO	1.39	78	GUAINA DI QUALITÀ TM2 - SUPERFICIE RUGOSA - ESENTE PIOMBO Sheath which is with TM2 Quality and with Textured Surface - Lead Free
VB 12 / UV-UL / ANTITOPPO	1,40	80	Speciale PVC per guaina, con additivo Anti topo - Anti termite. UV Resistant (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. UV Resistant (UL 2556 Method). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM2, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9,
VB 14 / 2M	1,30	65	Speciale PVC per guaina, Low Smoke emission e bassa emissione di alogeni. Ideato per resistere alle basse temperature - 60°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, Low Smoke emission and low halogens emission. Designed to withstand low temperatures, - 60 °C. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4 and TM2.
VB 14 / A / UV - UL	1.29	74	GUAINA ANTIFIAMMA – TM4 - PER INSTALLAZIONI A FREDDO (-40°C) RESISTENTE AI RAGGI UV NORMA UL 2556 Sheath flame retardant – TM4 - Cold installations (-40 °c) UV Resistant standard UL 2556
VB 14 / M / A	1.30	65	Speciale PVC per guaina, antifiamma. Ideato per resistere alle basse temperature - 60°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant. Designed to withstand low temperatures, - 60 °C. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4 and TM2.
VB 14 / M	1.22	63	Speciale PVC per guaina, ideato per resistere alle basse temperature - 60°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, designed to withstand low temperatures, - 60 °C. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4 and TM2, EN 50290-2-22 Tipo TM54.

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 14	1.26	70	GUAINA TM4 PER INSTALLAZIONI A FREDDO (-40°C) TM4 Sheath for Cold Installations (-40°C)
VB 16 / RU	1.37	82	Guaina antifiamma, resistente agli oli e agli idrocarburi (secondo le Norme ISO 6722 – ISO 1817). Temperatura di esercizio 90°C, con superficie Rugosa. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, resistant to oils and hydrocarbons (according to ISO 6722 – ISO 1817 standard). Operating temperature 90 ° C, with Satin/Wrinkled Surface. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, UL 1581 (90°C),
VB 16	1.38	82	Guaina antifiamma, resistente agli oli e agli idrocarburi (secondo le Norme ISO 6722 – ISO 1817). Temperatura di esercizio 90°C. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, resistant to oils and hydrocarbons (according to ISO 6722 – ISO 1817 standard). Operating temperature 90 ° C. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, UL 1581 (90°C),
VB 17 / O	1.34	67	GUAINA MORBIDA DI QUALITA' TM2 - SUPERFICIE OPACA Soft Sheath with TM2 Quality - Opaque Surface
VB 33 / ALTO LOI / ANTITOPPO	1.56	86	Speciale guaina ANTIFIAMMA, Low Smoke emission e bassa emissione di alogeni, con elevate performance antifiamma, ideale per applicazioni CPR; con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special Flame Retardant Sheath, Low Smoke emission and low halogen emission, with high flame retardant performance, ideal for CPR applications; with Anti mouse - Anti termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, VDE 0207 tipo YM3, BS 7655 tipo TYPE 9,
VB 33 / ALTO LOI	1.56	86	Guaina ANTIFIAMMA, con alto indice di ossigeno. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame Retardant Sheath, with high oxygen content. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index*
"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

GUAINA - Prodotti Speciali
SHEATH - Special Products

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 33 / ANTITOPO ANTITERMITE	1.55	90	Guaina ANTIFIAMMA, con additivo ANTITOPO e ANTITERMITE. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame Retardant Sheath, with Anti-Rodent and Termite additives. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18
VB 33 / ARTIC / UV	1.55	88	Speciale PVC per guaina, antifiamma, con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ,
VB 33 / ARTIC	1.55	88	Speciale PVC per guaina, antifiamma, con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ,
VB 33 / HCL < 10%	1.53	88	Speciale PVC antifiamma per guaine con basso contenuto di alogeni (< 10%) e Low Smoke Emission, ideale per applicazioni CPR. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special flame-retardant PVC for sheaths with low halogens (<10%) and Low Smoke Emission, ideal for CPR applications. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 tipo R16-CPR,
VB 33 / SUPER ARTIC	1.51	85	GUAINA - NORME CEI 20-22 - ANTIFIAMMA - PER INSTALLAZIONI A – 50C° Sheath which is Flame Retardant, in reference to CEI 20-22 Standards - For cold installation (- 50C°)
VB 33 / UL 60 / UV	1.55	91	GUAINA - ANTIFIAMMA - UL444 - TEMPERATURA D'ESERCIZIO : 75°C – ADDITIVATO CON UV RESISTANT Sheath Flame Retardant – UL444 - Operating Temperature: 75°C- With UV Resistant

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 33 / UL 60	1.55	91	GUAINA - ANTIFIAMMA - UL444 - TEMPERATURA D'ESERCIZIO : 75°C Sheath Flame Retardant - UL444 - OPERATING TEMPERATURE: 75°C
VB 33 / UL	1.54	90	GUAINA - UL 80°C - ESENTE PIOMBO Sheath which is UL 80°C - Lead Free
VB 41	1.40	73	GUAINA MORBIDA - UL 90° - RESISTENTE AGLI OLI Soft Sheath - UL 90° - Oil Resistant
VB 48	1.36	87	GUAINA DI QUALITÀ: RZ (CEI EN 50363) – ST2 (IEC 60502) – TYPE 9 (BS 7655) – YM3 (VDE 0207) RESISTENTE AGLI IDROCARBURI Sheath with Quality : RZ (CEI EN 50363) – ST2 (IEC 60502) – TYPE 9 (BS 7655) – YM3 (VDE 0207) Hydrocarbon Resistant
VB 49 / UV / ALTO LOI	1.44	88	Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), ad alto indice di ossigeno. Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with a high oxygen index. With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 tipo R16 - CPR,
VB 49 / ALTO LOI	1.43	88	Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), ad alto indice di ossigeno. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with a high oxygen index. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18,
VB 49 / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.44	88	Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con additivo ANTITOPO e ANTITERMITE. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100), with Anti-Rodent and Termite additives. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 49 / ARTIC / UV - UL	1.44	87	<p>GU Speciale PVC per guaina, antifiama, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Con additivo UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). With UV Resistent, (Method UL 2556) additive. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ,</p>
VB 49 / ARTIC / UV / ANTITOPPO	1.42	87	<p>Speciale PVC per guaina, antifiama, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Con additivo UV resistant e con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). With UV resistant additive and with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ,</p>
VB 49 / ARTIC / UV	1.42	87	<p>Speciale PVC per guaina, antifiama, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ,</p>
VB 49 / ARTIC	1.42	88	<p>Speciale PVC per guaina, antifiama, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -40 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 40°C). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ,</p>

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 49 / HCL < 10%	1.52	88	<p>Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3.</p>
VB 49 / SUPER ARTIC / ST2 / UV / ALTO LOI	1.39	86	<p>Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C); e ad alto indice di ossigeno. Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C); and with a high oxygen index. With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2,</p>
VB 49 / SUPER ARTIC / ST2 / UV	1.39	86	<p>Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, flame retardant, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2,</p>
VB 49 / SUPER ARTIC / UV - UL / ANTITOPPO	1.40	80	<p>Speciale PVC per guaina, con additivo Anti topo - Anti termite, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). UV Resistent (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, with anti-mouse and anti-termite additive, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C). UV Resistent (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 Tipo TM4,</p>

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 49 / SUPER ARTIC / UV - UL / HIGH LOI	1.40	82	GUAINA Rz - NORMA ENI 018100 - ANTIFIAMMA – INSTALLAZIONI A FREDDO (-50°C) RESISTENTE AGLI IDROCARBURI - RESISTENTE AI RAGGI UV – METODO UL 2556 Rz Sheath which is Flame Retardant, Hydrocarbon Resistant – For cold installations (-50°C) in reference to ENI 018100 Standard - Uv Ray Resistant – Method UL 2556
VB 49 / SUPER ARTIC / UV - UL	1.40	80	Speciale PVC per guaina, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). UV Resistente, Metodo UL 2556. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C). UV Resistant, Method UL 2556. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4,
VB 49 / SUPER ARTIC / UV	1.39	80	Speciale PVC per guaina, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). Con additivo UV Resistente. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4,
VB 49 / SUPER ARTIC	1.40	80	Speciale PVC per guaina, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con ottime performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, resistant to hydrocarbons (according to ENI 018100), with excellent performance at low temperatures (installations at - 50°C). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4,
VB 49 / TRIV	1.41	89	GUAINA DI QUALITÀ RZ - NORMA ENI 018100 - ANTIFIAMMA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E ALL'OLIO - ESENTE PIOMBO Sheath RZ Quality in reference to ENI 018100 Standard Flame Retardant – Hydrocarbon and Oil Resistant - Lead Free

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 49 / UV / 32	1.43	88	Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,
VB 49 / UV / ANTITOPO	1.42	88	Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100), con additivo ANTITOPO e ANTITERMITE. UV Resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100), with Anti-Rodent and Termite additives. UV Resistant. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,
VB 49 / UV / HCL < 10%	1.52	88	GUAINA DI QUALITÀ RZ - NORMA ENI 018100 - ANTIFIAMMA RESISTENTE AGLI IDROCARBURI E RAGGI UV - ESENTE PIOMBO Sheath which is Flame Retardant, Hydrocarbon and UV Ray Resistant and with RZ Quality in reference to ENI 018100 Standard - Lead Free
VB 49 / UV-UL	1.42	88	Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). UV Resistant Metodo UL 2556. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). UV Resistant Method UL 2556. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18.
VB 49 / UV	1.42	88	Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18.

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali**
SHEATH - Special Products

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 49	1.42	88	<p>Guaina antifiamma resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18.</p>
VB 50 / UV - UL	1.46	88	<p>GUAINA ANTIFIAMMA DI QUALITÀ: ST9 (IEC 60227) - RZ (CEI EN 50363) – RESISTENTE AGLI OLII E AGLI IDROCARBURI – RESISTENTE AI RAGGI UV METODO UL 2556</p> <p>Sheath Flame Retardant Type: ST9 (IEC 60227) - RZ (CEI EN 50363) – Oils and Hydrocarbons Resistant - Uv Ray Resistant Method UL 2556</p>
VB 54 / O	1.26	60	<p>Speciale PVC per estrusione cavi flessibili con superfici opache. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for extrusion of flexible cables with opaque surfaces. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 Tipo TM2,</p>
VB 73 / DIN / W1 / UL 90 / UV - UL	1.49	74	<p>Speciale PVC per guaina, UL 90°, antifiamma, resistente agli OLI, resistente agli idrocarburi. UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special PVC for sheath, UL 90 °, flame retardant, oil resistant, resistant to hydrocarbons. UV Resistent, (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, UL 1581- 90°C</p>
VB 75 / ARTIC / UV - UL	1,48	82	<p>Guaina speciale per installazioni a bassa temperatura (- 40°C), UV Resistant Metodo UL 2556. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Special sheath for low temperature installations (- 40°C), UV Resistant Method UL 2556. The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo TM4, CEI EN 50363 tipo TM2,</p>
VB 75 / V	1.47	87	<p>GUAINA DI QUALITÀ TM2 PER ELETTRODOMESTICI - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 60°C</p> <p>Sheath for Electrical Household Appliances which is with TM2 Quality - Lead Free Operating Temperature till 60°C</p>

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 79 / CNO	1.40	84	GUAINA DI QUALITÀ RZ - NORME CNOMO - ANTIFIAMMA RESISTENTE AI DETERGENTI - AGLI OLII E AGLI IDROCARBURI - ESENTE PIOMBO Sheath which is Flame Retardant, Resistant to Detergents / Oils / Hydrocarbons and with RZ Quality in reference to CNOMO Standards - Lead Free
VB 79 / DIN / G / FLEX	1.40	77	Speciale PVC per guaina con temperatura di esercizio fino a 80°C, resistente agli oli e agl'idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath with operating temperature up to 80°C, oil and Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2,
VB 79 / DIN / G	1.50	85	Speciale PVC per guaina con temperatura di esercizio fino a 80°C, resistente agli oli e agl'idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath with operating temperature up to 80°C, oil and Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2,
VB 79 / DIN / UL 90	1.47	85	GUAINA - NORME : UL 1581 TIPO 90° - CEI EN 50363-4-1 TIPO TM5 - DIN VDE 0472-803 Sheath - in reference to UL 1581 Type 90° - CEI EN 50363-4-1 Type TM5 - DIN VDE 0472-803
VB 79 / DIN / W1 / UL 90 / FLEX	1.41	80	Speciale PVC per guaina flessibile 90°UL, antifiamma, resistente agli oli e agl'idrocarburi. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for flexible sheath 90°UL, flame-retardant, oil and hydrocarbon- resistant. The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, UL 1581- 90°C

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 79 / DIN / W1 / UL 90	1,53	86	Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli oli. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, oil resistant. The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, UL 90°,
VB 79 / DIN / W1 / UV - UL / ANTITOPPO	1,45	85	Speciale PVC per guaina, UL 90°, antifiamma, resistente agli OLI, resistente agli idrocarburi, con additivo Anti-topo / termite. UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, UL 90 °, flame retardant, oil resistant, resistant to hydrocarbons, with Anti-mouse / termite additive. UV Resistent, (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, DIN VDE 0472-803, UL 13, ENI 018100, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18.
VB 79 / DIN / W1 / UV - UL	1.45	85	Speciale PVC per guaina, UL 90°, antifiamma, resistente agli OLI, resistente agli idrocarburi. UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, UL 90 °, flame retardant, oil resistant, resistant to hydrocarbons. UV Resistent, (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581- 90°C, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, DIN VDE 0472-803, UL 13, ENI 018100, CEI EN 50363 CPR tipo R12 – R16 – R18.
VB 79 / DIN / W1 / UV - UL 90 / ANTITOPPO	1,53	86	Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli oli con additivo Anti-topo / termite. UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, oil resistant with Anti-mouse / termite additive. UV Resistent, (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, UL 90°,
VB 79 / DIN / W1 / UV - UL 90	1,53	86	Speciale PVC per guaina, antifiamma, resistente agli oli. UV Resistent, (Metodo UL 2556). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, flame retardant, oil resistant. UV Resistent, (Method UL 2556). The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, UL 90°,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index*
"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

GUAINA - Prodotti Speciali
SHEATH - Special Products

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 79 / DIN / W1	1.43	82	Speciale PVC antifiamma per guaina con temperatura di esercizio fino a 80°C, resistente agli oli. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC flame retardant for sheath with operating temperature up to 80°C, OIL resistant. The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2,
VB 79 / DIN	1.46	87	GUAINA - 80°C - RESISTENTE AGLI OLII E IDROCARBURI SECONDO LE NORME: TM5 (CEI EN 50363) – DIN VDE 0472-803 e ENI 0181.00 Sheath - 80°C – Oils and Hydrocarbons Resistant – Standards reference : TM5 (CEI EN 50363) – DIN VDE 0472-803 and ENI 0181.00
VB 79 / ISO / DIN / ANTIFIAMMA	1.38	80	GUAINA - NORME DIN VDE 0472-803 ISO 6722-1817 - ANTIFIAMMA ALTA RESISTENZA AGLI OLII E AGLI IDROCARBURI - ESENTE PIOMBO Sheath which is Flame Retardant, with High Resistance to Oils and Hydrocarbons, in reference to DIN VDE 0472-803 / ISO 6722-1817 Standards - Lead Free
VB 79 / ISO / DIN	1.30	80	GUAINA - NORME DIN VDE 0472-803, ISO 6722-1817 ALTA RESISTENZA AGLI OLII E AGLI IDROCARBURI - ESENTE PIOMBO Sheath which is with High Resistant to Oils and Hydrocarbons, in reference to DIN VDE 0472-803 / ISO 6722-1817 Standards - Lead Free
VB 82 / DIN / W1 / UL 90	1.50	82	GUAINA - UL 90°C - ANTIFIAMMA ALTA RESISTENZA AGLI OLI SECONDO LE NORME: UL 90°C (UL 1581) - TM5 (CEI EN 50363) – DIN VDE 0472-803 – RZ (CEI EN 50363) – ST 2(IEC 60502) Sheath - UL 90°C – Flame Retardant with high Resistance to Oils type in reference to: UL 90°C (UL 1581) TM5 (CEI EN 50363) – DIN VDE0472-803 – RZ (CEI EN 50363) – ST 2 (IEC 60502)
VB 100 / UV	1,45	90	Guaina antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**
"PLASTICIZED PVC"**GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 100	1,45	90	<p>Guaina antifiamma, resistente agli idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p>Flame retardant Sheath, Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules:</p> <p>CEI EN 50363 tipo RZ, IEC 60502 tipo ST2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,</p>
VB 200	1,55	86	<p>Guaina ad elevate performance alla fiamma. Ottimo Indice di Ossigeno. Basse emissioni di fumi ed alogeni. CHAR-FORMING e ANTI-DRIPPING. Ideale per applicazioni CPR. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p><i>Sheath with a very high flame performance. High Oxygen Index. Low smoke and halogen emissions. CHAR-FORMING and ANTI-DRIPPING. Ideal for CPR applications. The product can be used in accordance with the following rules:</i></p> <p>CEI EN 50363 tipo R16 - CPR, CEI EN 50363 tipo RZ, CEI EN 50363 tipo TM2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,</p>
VB 300	1,65	93	<p>Guaina ad elevate performance alla fiamma ad altissimo Indice di Ossigeno. Basse emissioni di fumi ed alogeni. CHAR-FORMING e ANTI-DRIPPING. Ideale per applicazioni CPR. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:</p> <p><i>Sheath with a very high flame performance. Excellent Oxygen Index. Low smoke and halogen emissions. CHAR-FORMING and ANTI-DRIPPING. Ideal for CPR applications. The product can be used in accordance with the following rules:</i></p> <p>CEI EN 50363 tipo R16 - CPR, CEI EN 50363 tipo RZ, CEI EN 50363 tipo TM2, BS 7655 tipo TYPE 9, VDE 0207 tipo YM3,</p>
VB 2464 / UL 80SH	1.41	82	<p>GUAINA - NORMA UL 2919 STYLE 2464 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 80°C</p> <p>Sheath which is in reference ro UL 2919 Standard Style 2464 - Lead Free Operating Temperature till 80°C</p>
VB 2464 / UL	1.45	92	<p>GUAINA - NORMA UL 2919 STYLE 2464 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 80°C</p> <p>Sheath which is in reference ro UL 2919 Standard Style 2464 - Lead Free Operating Temperature till 80°C</p>

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 2464	1.45	90	GUAINA - NORMA UL 2919 STYLE 2464 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 80°C Sheath which is in reference to UL 2919 Standard Style 2464 – Lead Free Operating Temperature till 80°C
VB CM1 / BIT	1.28	78	GUAINA DI QUALITÀ RZ - UL 80°C (-25°C + 90°C) RESISTENTE A: BASSE TEMPERATURE – OLII - IDROCARBURI Sheath which is UL 80°C with RZ Quality (-25°C + 90°C) Resistant to: Low Temperatures - Oils – Hydrocarbons
VB CM1 / UL	1.27	70	Speciale PVC per guaina, UL 80°, resistente agli oli e resistente agli idrocarburi. Per abrasioni a basse temperature. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, UL 80 °, oil resistant and resistant to hydrocarbons. For low temperature abrasions. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM4 e TM5, CEI EN 50363 tipo RZ, UL 1581 classe 43 (80°C), CEI EN 50290 tipo TM55,
VB CM1	1.22	71	GUAINA DI QUALITÀ RZ RESISTENTE A: OLII - IDROCARBURI - ABRASIONE A BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO Sheath which is with RZ Quality and Resistant to: Oils - Hydrocarbons - Abrasion at Low Temperatures - Lead Free
VB CM2 / BIT	1.32	87	Speciale PVC per guaina, UL 80°, resistente agli oli e resistente agli idrocarburi. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, UL 80 °, oil resistant and resistant to hydrocarbons. The product can be used in accordance with the following rules: UL 80°, CEI EN 50363 Tipo RZ, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5, ENI 018100,
VB GA / 50 / H2O / BLU 15	1.38	73	Speciale PVC per Tubi trasporto acqua potabile e Cavi a contatto con acqua potabile. In conformità alle DIRETTIVE 2002/72 EUROPEE e alle ACS Francesi. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for pipes that carry drinking water and for cables in contact with drinking water. In compliance with the 2002/72 EUROPEAN DIRECTIVES and the French ACS. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50290 tipo TM52, CEI EN 50363 tipo TM2, VDE 0207 tipo YM2,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****GUAINA - Prodotti Speciali****SHEATH - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB GOMMA SALDATRICE	1.20	67	PVC con GOMMA per guaina. RESISTENTE AGLI OLII E AGLI IDROCARBURI. PVC with RUBBER for Sheath. RESISTANT TO OILS AND HYDROCARBONS.
VB HG 90	1.45	86	GUAINA - NORMA UL 1581, Classe 43 - ESENTE PIOMBO TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 80°C / 90°C Sheath which is in reference to UL 1581 Standard, Class 43 - Lead Free Operating Temperature: 80°C / 90°C
VB OF	1.30	81	GUAINA UL 90°C (UL 1581 UL 758) e TM5 (CEI 50363) CON BUONE QUALITÀ DI RESISTENZA AGLI OLII Sheath which is UL 90°C (UL 1581 UL 758) e TM5 (CEI 50363) With Good Qualities of Resistance to Oils