

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index*  
**"PVC PLASTIFICATO"**  
**"PLASTICIZED PVC"**

**Materiale Trasparente**  
**Transparent Material**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm <sup>3</sup>	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm <sup>3</sup>	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
<b>VB 11</b>	1.25	Shore D 41	TRASPARENTE PER ESTRUSIONE PRODOTTI SEMIRIGIDI Transparent Material for Extrusion of Semi-Rigid Products
<b>VB 21 / LADY</b>	1,18	65	PVC Trasparente per estrusione Cavi e stampaggio di articoli tecnici. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Transparent PVC for extrusion Cables and molding of technical articles. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TM1, CEI EN 50363 Tipo TM2,
<b>VB 21</b>	1.18	67	TRASPARENTE PER ESTRUSIONE PRODOTTI MORBIDI Transparent Material for Extrusion of Soft Products
<b>VB 22 - 75 / UV / RU</b>	1.20	70	PVC Trasparente per cavi ed estrusione di articoli tecnici con Superficie Satinata, con additivo UV Resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Transparent PVC for cables and extrusion of technical articles with Satin Surface, with UV Resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, TM4.
<b>VB 22 - 75</b>	1.20	71	PVC Trasparente per cavi ed estrusione di articoli tecnici. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Transparent PVC for cables and extrusion of technical articles. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, TM4.
<b>VB 22 - 85 / ZEN</b>	1.23	85	TRASPARENTE TI1 e TM1 PER ESTRUSIONE E STAMPAGGIO- CON ANTIOSSIDANTE SPECIFICO PER RAME ROSSO Transparent TI1 and TM1 for Estrusion and Molding- With specific Antioxidant for red copper
<b>VB 22 - 85</b>	1.24	85	TRASPARENTE PER GUAINA TIPO: TM1 e TM2 (CEI EN 50363-4-1) Transparent for Sheath type: TM1 and TM2 (CEI EN 50363-4-1)
<b>VB 22 / Y</b>	1.22	82	PVC Trasparente per Guaina/Isolamento Cavi e stampaggio di articoli tecnici. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Transparent PVC for Sheath / Insulation Cables and molding of technical articles. The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581 classe 43 (80°C), CEI EN 50363 Type TI1 and TI2, CEI 20.11 Type R2, CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, VDE 0207 Type YI3, VDE 0207 type YM1 and YM2,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**  
**"PLASTICIZED PVC"****Materiale Trasparente****Transparent Material**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm <sup>3</sup>	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm <sup>3</sup>	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
<b>VB 22 / ZEN</b>	1.22	79	PVC Trasparente per Guaina/Isolamento Cavi. Con additivo Antiossidante specifico per Metalli. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:  Transparent PVC for Cable Sheath / Insulation. With specific antioxidant additive for metals. The product can be used in accordance with the following rules:  CEI EN 50363 Type T11 and T12, CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, VDE 0207 Type YI3, VDE 0207 type YM1 and YM2, IEC 61138 Type ST11,
<b>VB 22</b>	1.20	79	TRASPARENTE GENERICO PER CAVI Generic Transparent for cables
<b>VB 51 / SAM / UV / A</b>	1.21	81	Trasparente generico, Resistente ai Raggi UV. Temperatura di esercizio fino a 105°C. Transparent material which is generic, UV ray resistant. Operating temperature till 105°C.
<b>VB 51 / SAM / UV</b>	1.21	80	TRASPARENTE GENERICO - RESISTENTE AI RAGGI UV TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Transparent Material which is Generic, Uv Ray Resistant and with Operating Temperature till 105°C
<b>VB 51 / UL / 83</b>	1.21	86	TRASPARENTE PER ISOLAMENTO - NORMA UL 1581 Classe 43 TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Transparent Material for Insulation which is in reference to UL 1581 Standard, Class 43 and with Operating Temperature till 105°C
<b>VB 51 / UL / 95</b>	1.24	96	TRASPARENTE PER ISOLAMENTO - NORMA UL 1581 Classe 43 TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Transparent Material for Insulation which is in reference to UL 1581 Standard, Class 43 and with Operating Temperature till 105°C
<b>VB 51</b>	1.24	93	TRASPARENTE PER ISOLAMENTO TEMPERATURA DI ESERCIZIO FINO A 105°C Transparent Material for Insulation and with Operating Temperature till 105°C
<b>VB 82</b>	1.26	87	TRASPARENTE ANTIFIAMMA E ANTIOLIO Transparent Material which is Flame Retardant and Oil Proof

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"**  
**"PLASTICIZED PVC"****Materiale Trasparente****Transparent Material**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm <sup>3</sup>	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm <sup>3</sup>	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
<b>VB TRA / RU</b>	1.25	82	PVC Trasparente, antifiamma, per Guaina/Isolamento Cavi. Con superficie Rugosa. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:  Transparent PVC, Flame retardant, for Sheath / Insulation Cables. Satin/Wrinkled Surface. The product can be used in accordance with the following rules:  UL 1581 classe 43 (80°C), CEI EN 50363 Type TI1 and TI2, CEI 20.11 Type R2, CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, CEI EN 50363 Type RZ, VDE 0207 Type YI3, VDE 0207 type YM1 and YM2,
<b>VB TRA / S / 105</b>	1.22	84	TRASPARENTE ANTIFIAMMA - RESISTENTE A BASSE TEMPERATURE ADATTO PER CAVI ESTENSIBILI - TEMPERATURA DI ESERCIZIO: 105°C  Transparent Material which is Flame Retardant, Resistant to Low Temperature, Good for Exstensible Cables and with operating Temperature till 105°C
<b>VB TRA / S</b>	1.24	78	TRASPARENTE ANTIFIAMMA - RESISTENTE A BASSE TEMPERATURE ADATTO PER CAVI ESTENSIBILI  Transparent Material which is Flame Retardant, Resistant to Low Temperature and Good for Exstensible Cables
<b>VB TRA</b>	1.24	82	PVC Trasparente, antifiamma, per Guaina/Isolamento Cavi. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme:  Transparent PVC, Flame retardant, for Sheath / Insulation Cables. The product can be used in accordance with the following rules:  UL 1581 classe 43 (80°C), CEI EN 50363 Type TI1 and TI2, CEI 20.11 Type R2, CEI EN 50363 Type TM1 and TM2, CEI EN 50363 Type RZ, VDE 0207 Type YI3, VDE 0207 type YM1 and YM2,