

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB - GA / 00	1.11	41	PVC SPECIALE CON CARATTERISTICHE ED ASPETTO SIMILI ALLA GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>SPECIAL PVC WITH CHARACTERISTICS AND LOOK LIKE TO RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING AND LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 01	1.16	47	PVC SPECIALE CON CARATTERISTICHE ED ASPETTO SIMILI ALLA GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>SPECIAL PVC WITH CHARACTERISTICS AND LOOK LIKE TO RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING AND LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 02	1.18	51	PVC CON BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E OTTIMA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND EXCELLENT RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 03	1.23	65	PVC CON BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E OTTIMA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND EXCELLENT RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 04	1.19	61	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 05 / H	1.28	64	PVC PEE ESTRUSIONE DI TUBI E TUBI SPIRALATI, GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR EXTRUSION OF PIPES AND SPIRAL-PIPES, GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 06	1.35	65	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 06 / ANTIFUNGO	1.35	64	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ANTIFUNGO, ANTIALGA, ANTIMUFFA - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - ANTIMUSHROOM, ANTISEAWEED, ANTIMOUL - LEAD FREE</i>
VB - GA / 07	1.25	60	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB - GA / 08	1.35	76	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 08/ ANTIFUNGO	1.35	75	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ANTIFUNGO, ANTIALGA, ANTIMUFFA - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - ANTIMUSHROOM, ANTISEAWEED, ANTIMOUL - LEAD FREE
VB - GA / 08 / H	1.34	74	PVC PER ESTRUSIONE TUBI E TUBI SPIRALATI - ESENTE PIOMBO PVC FOR EXTRUSION OF PIPES AND SPIRAL-PIPES - LEAD FREE
VB - GA / 09	1.42	78	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI ALTA VELOCITÀ - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS HIGH SPEED - LEAD FREE
VB - GA / 10	1.33	85	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 11	1.19	65	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 11 / B	1.21	70	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 12	1.30	86	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 12 / SATINATO	1.30	86	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - SUPERFICIE SATINATA/RUGOSA - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - GLAZED AND WRINKLED SURFACE - LEAD FREE
VB - GA / 13	1.30	73	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE
VB - GA / 13 / H	1.30	74	PVC PER ESTRUSIONE TUBI E TUBI SPIRALATI - ESENTE PIOMBO PVC FOR EXTRUSION OF PIPES AND SPIRAL-PIPES - LEAD FREE
VB - GA / 14	1.24	68	PVC PER TUBI E GUARNIZIONI SEMPLICI - ESENTE PIOMBO PVC FOR PIPES AND SIMPLE GASKETS - LEAD FREE

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB - GA / 14 / B	1.25	69	PVC PER TUBI E GUARNIZIONI SEMPLICI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR PIPES AND SIMPLE GASKETS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 15	1.30	90	PVC PER COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 16	1.33	95	PVC PER COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 16 / GRA	1.36	95	PVC PER COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 17	1.37	63	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 18	1.42	91	PVC PER COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 19	1.29	83	PVC PER GUARNIZIONI, COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS, CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 20	1.23	78	PVC PER GUARNIZIONI, COESTRUSIONI E PROFILI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS, CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 21	1.25	68	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 22	1.28	77	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 23	1.21	59	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 24 / H	1.28	69	PVC PER ESTRUSIONE TUBI E TUBI SPIRALATI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR EXTRUSIONS PIPES AND EXTRUSIONS SPIRAL PIPES - LEAD FREE</i>

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB - GA / 25	1.46	75	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / 26-80	1.19	59	PVC PER GUARNIZIONI E COESTRUSIONI - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E ALLA COMPRESSIONE - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSIONS - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND COMPRESSION - LEAD FREE</i>
VB - GA / 27	1.50	90	PVC PER TUBI E PROFILI MEDIO-GROSSI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR PIPES AND MEDIUM-BIG PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 28	1.50	90	PVC PER TUBI E PROFILI MEDIO-GROSSI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR PIPES AND MEDIUM-BIG PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 29	1.48	75	PVC PER TUBI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR PIPES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 30	1.44	67	PVC PER TUBI - ESENTE PIOMBO <i>PVC FOR PIPES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 31	1.31	67	PVC MOLTO SCORREVOLE PER COESTRUSIONI E PROFILATI - ESENTE PIOMBO <i>PVC VERY FLOWING FOR CO-EXTRUSIONS AND PROFILES - LEAD FREE</i>
VB - GA / 32 / H	1.48	80	<i>PVC PER ESTRUSIONE TUBI / STAMPAGGIO SCORREVOLE E DISTACCANTE - ESENTE PIOMBO</i> PVC FOR PIPES EXTRUSION AND FOR FLOWING MOLDING - LEAD FREE
VB - GA / 33	1.28	79	PVC PER TUBI E PROFILI INDUSTRIALI - ESENTE PIOMBO - I PRODOTTI IMPIEGATI SONO CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2002/72 EC (CONTATTO ALIMENTARE). <i>PVC FOR PIPES AND PROFILES - LEAD FREE - PRODUCTS USED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2002/72 EC (FOOD CONTACT).</i>
VB - GA / 35	1.21	61	PVC SPECIALE PER STAMPAGGIO - OTTIMA FLUIDITÀ ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO SPECIAL PVC FOR MOLDING - GOOD FLUIDITY TO THE LOW TEMPERATURES - LEAD FREE
VB - GA / 42 / T	1.24	85	PVC PER ESTRUSIONE TUBI E PICCOLI PROFILI, TRASPARENTE - ANTIFIAMMA V-0 - UL 94 PVC FOR PIPES EXTRUSION AND LITTLE PROFILES, TRANSPARENT - FLAME RETARDANT V-0 - UL 94

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"
"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
<i>VIBIPLAST NAME</i>	<i>SPECIFIC GRAVITY kg/dm³</i>	<i>HARDNESS Shore A</i>	<i>DESCRIPTION</i>
VB - GA / 50 / H2O BLU 15	1.42	70	PVC PER TUBI - TRASPORTO ACQUA POTABILE CONFORME ALLE ACS FRANCESI ED ALLE DIRETTIVE 2002/72 EUROPEE PVC FOR PIPES - FOR POTABLE WATER IN ACCORDANCE WITH ACS FRENCH AND DIRECTIVE 2002/72 EC
VB - GA / 55	1.55	70	PVC PER GUARNIZIONIE COESTRUSIONI - ESENTE PIOMBO PVC FOR GASKETS AND CO-EXTRUSION - LEAS FREE

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB - GA / GOMMA / 00	1.12	41	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - CARATTERISTICHE ED ASPETTO SIMILI ALLA GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE ANCHE A BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - CHARACTERISTICS AND LOOK LIKE TO RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING ALSO TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 05	1.19	52	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 06	1.30	69	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E DISCRETA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND NOT TOO BAD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 07	1.30	69	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E DISCRETA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND NOT TOO BAD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 08	1.20	60	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E DISCRETA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND NOT TOO BAD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 09	1.30	57	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE E DISCRETA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING AND NOT TOO BAD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 10	1.20	67	PVC CON ELEVATA % DI GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE, OLII ED IDROCARBURI - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH HIGH RUBBER % - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES, OILS AND HYDROCARBONS - LEAD FREE</i>

Indice Generale - *General Index*

"PVC PLASTIFICATO"

"PLASTICIZED PVC"

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB - GA / GOMMA / 11	1.23	67	PVC CON ELEVATA % DI GOMMA - ANTIFIAMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA A BASSE TEMPERATURE, OLII ED IDROCARBURI - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH HIGH RUBBER % - FLAME RETARDANT - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES, OILS AND HYDROCARBONS - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 12	1.21	69	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - BUONA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - GOOD RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 14	1,31	65	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 15	1,22	64	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 16	1,21	60	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE - ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO BUCKLING - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>
VB - GA / GOMMA / 18 / H	1.32	75	PVC IN TAGLIO CON GOMMA - OTTIMA RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE - BUONA RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE ESENTE PIOMBO <i>PVC WITH RUBBER - EXCELLENT RESISTANCE TO HIGH TEMPERATURES - GOOD RESISTANCE TO LOW TEMPERATURES - LEAD FREE</i>