

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****ISOLAMENTO - Prodotti Speciali****INSULATION - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION

VB 01 / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.49	87	Speciale PVC per guaina, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo RZ, CEI EN 50363 Tipo T11 and T12, CEI EN 50363 tipo TM1 and TM2,
VB 01 / T / ANTITOPO / ANTITERMITE	1.48	86	Speciale PVC per guaina ad alta stabilità termica, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for high thermal stability sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: IEC 60502 tipo ST2, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 Tipo TM1 e TM2, CEI EN 50363 Tipo T11 e T12, VDE 0207 Tipo Y13,
VB 01 / T	1.48	87	Speciale PVC per guaina ad alta stabilità termica, con additivo Anti topo - Anti termite. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for high thermal stability sheath, with anti-mouse and anti-termite additive. The product can be used in accordance with the following rules: IEC 60502 tipo ST2, VDE 0207 tipo YM3, CEI EN 50363 Tipo TM1 e TM2, CEI EN 50363 Tipo T11 e T12, VDE 0207 Tipo Y13,
VB 07	1.40	92	PVC per Isolamento UL 90°. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: PVC for insulation UL 90 °. The product can be used in accordance with the following rules: UL 1581 classe 43 (90°C),
VB 10 / W	1.30	90	ISOLAMENTO DI QUALITÀ R2 - RESISTENTE ALL'ACQUA TEMPERATURA ESERCIZIO: 75°C - NORMA UL 1581, Classe 43 Insulation type R2 - Water Resistant, Operating Temperature: 75°C in reference to UL 1581 Standard, Class 43
VB 10	1.39	92	ISOLAMENTO TIPO R2 IN ACCORDO CON CEI EN 50363-0 IDEALE PER ALTE TENSIONI E BASSI SPESSORI Insulation Type R2 in accordance with CEI EN 50363-0 Ideal for High Voltages and Low Thicknesses

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****ISOLAMENTO - Prodotti Speciali****INSULATION - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 14 / I / M	1.30	76	Speciale PVC per Isolamento con buone performance alle basse temperature (installazioni a -60 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation, with good performance at low temperatures (installations at - 60°C). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo TI4,
VB 14 / I / UV	1.33	82	Speciale PVC per Isolamento ideale per installazioni alle basse temperature. Conforme al Capitolato FIAT 91228. Con additivo UV resistant. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation ideal for installations at low temperatures. Compliant with FIAT Specifications 91228. With UV resistant additive. The product can be used in accordance with the following rules: EN 50363-7 tipo TI4,
VB 14 / I	1.33	82	Speciale PVC per Isolamento ideale per installazioni alle basse temperature. Conforme al Capitolato FIAT 91228. Special PVC for insulation ideal for installations at low temperatures. Compliant with FIAT Specifications 91228.
VB 19	1.37	90	Speciale PVC per Isolamento ideale per installazioni alle basse temperature. Conforme al Capitolato FIAT 91228. Special PVC for insulation ideal for installations at low temperatures. Compliant with FIAT Specifications 91228.
VB 34 / ARTIC	1.48	88	Speciale PVC antifiamma per Isolamento con buone performance alle basse temperature (installazioni a -50 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special fireproof PVC for insulation, with good performance at low temperatures (installations at - 50°C). The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 tipo R2, VDE 0207 Tipo YM3,
VB 34 / TA	1.48	90	Speciale PVC per Isolamento, con buone performance alla fiamma. Sviluppato per cavi telefonici / telecomunicazione. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation, with good flame performance. Developed for telecommunication cables. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo R2, VDE 0207 Tipo YI3, EN 50636-7 tipo TI4,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****ISOLAMENTO - Prodotti Speciali****INSULATION - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 34 / TEL	1.47	92	Speciale PVC per Isolamento, con buone performance alla fiamma e un'alta stabilità termica. Sviluppato per cavi telecomunicazione/ segnalazione. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation, with good flame performance and a high thermic stability. Developed for telecommunication / signal cables. The product can be used in accordance with the following rules: CEI EN 50363 Tipo R2, VDE 0207 Tipo YI4, IEC 60502-1 tipo PVC/A, IEC 60502-2 tipo PVC/B,
VB 34 / UL	1.48	92	Speciale PVC per Isolamento, antifiamma con buone performance alle alte temperature (Temperatura di esercizio 80 °C). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation, flame retardant with good performance at high temperatures (Operating temperature 80 °C). The product can be used in accordance with the following rules: UL Standard Style 758,
VB 53 / UL	1,32	Shore D 60	Speciale PVC semirigido per Isolamento con buone performance alle alte temperature (Temperatura di esercizio 80 °C). Per spessori < 0.3 mm. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special semi-rigid PVC for insulation with good performance at high temperatures (Operating temperature 80 °C). For thicknesses <0.3 mm. The product can be used in accordance with the following rules: UL Standard Style 1061,
VB 53	1.45	Shore D 53	ISOLAMENTO - SEMIRIGIDO - PER PICCOLI SPESSORI Insulation which is Semi-Rigid, - .For small thickness
VB 61 / TA	1.30	93	ISOLAMENTO TELEFONICO - ANTIFIAMMA - ESENTE PIOMBO Insulation Telephonic – Flame Retardant - Lead Free
VB 61	1.25	95	Speciale PVC per Isolamento, con buone performance alla fiamma. Sviluppato per cavi telefonici / telecomunicazione. Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for insulation, with good flame performance. Developed for telecommunication cables. The product can be used in accordance with the following rules: IEC 60502 Type ST1 and ST2, VDE 0207 Type YI1 and YI2, CEI EN 50363 Type TI1 and TI2,

VIBIPLAST SRL - Via Modigliani n. 12 - 20022 Castano Primo (Mi) - Italia

Indice Generale - *General Index***"PVC PLASTIFICATO"****"PLASTICIZED PVC"****ISOLAMENTO - Prodotti Speciali****INSULATION - Special Products**

DENOMINAZIONE VIBIPLAST	PESO SPECIFICO kg/dm ³	DUREZZA Shore A	DESCRIZIONE
VIBIPLAST NAME	SPECIFIC GRAVITY kg/dm ³	HARDNESS Shore A	DESCRIPTION
VB 79 / DIN / G / FLEX	1.40	77	Speciale PVC per guaina con temperatura di esercizio fino a 80°C, resistente agli oli e agl'idrocarburi (secondo la Norma ENI 018100). Il prodotto può essere utilizzato in accordo con le seguenti norme: Special PVC for sheath with operating temperature up to 80°C, oil and Hydrocarbon-resistant (according to ENI 018100). The product can be used in accordance with the following rules: DIN VDE 0472-803, CEI EN 50363-4-1 Tipo TM5 and TM4, CEI EN 50363-3 Tipo TI4 CEI EN 50363 tipo RZ, CEI EN 50363 tipo R2, IEC 60502 tipo ST2 and PVC/A.
VB IR7	1.41	Shore D 55	ISOLAMENTO - UL 1581 Classe 80°C Insulation - UL 1581 - Class 80°C